



※取付管の離隔は1.0m以上確保する。
 ※管と管の交差部の離隔距離は300mm以上確保する。
 300mm以下の箇所については本管を防護する。
 注)本管と取付け管の離隔についても同様とする
 「シートt0.3~0.8mm・b1000mm・2巻き」CR系NM4505

工種・種別一覧表

凡例	工種・種別	区域	数量	管理者
---	雨水排水管・Vuφ250	内	34.100m	千葉市 (下水)
---	雨水排水管・Vuφ250	外	3.350m	
○	雨水1号人孔・内径φ900・T-25	内	2箇所	
○	雨水公共樹・Vuφ200・市章入	内	9箇所	
○	雨水取付管・Vuφ150	内	20.100m	
○	雨水取付管・Vuφ150	外	21.670m	
---	汚水排水管・Vuφ200	内	51.22m	
---	汚水排水管・Vuφ200	外	25.34m	
○	汚水1号人孔・内径φ900・T-25	内	3箇所	
○	汚水小型人孔・内径φ300・T-25	外	1箇所	
○	汚水公共樹・Vuφ200・市章入	内	9箇所	
○	汚水取付管・Vuφ150	内	21.30m	
○	汚水取付管・Vuφ150	外	11.02m	

事業名	千葉県緑区高田町 造成工事	事業主	美樹観光 株式会社		図面種別	排水計画平面図	
事業区域	緑区高田町403番2の一部、416番676	縮尺	1/400	作成年月日	令和8年2月	図面番号	
						設計者氏名	株式会社 開発 小林 正和